











OptiTrack カメラ スペックシート

		解像度 <pixel>	フレームレート <fps>	レンズ視野角*1 <°>	【参考】 1m先の視野*2 <WidthxHeight m>
G I G E 接続タイプ	PrimeX 41 	410万画素 2,048 x 2,048	30-180 可変式	51	0.94 x 0.94
	PrimeX 22 	220万画素 2,048 x 1,088	30-360 可変式	79	1.64 x 0.90
	PrimeX 13 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	56 (42)	1.06 x 0.84 (0.76 x 0.60)
	PrimeX 13W 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	82	1.72 x 1.40
	SlimX 13 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	56 (82, 70, 42)	1.06 x 0.84 (1.72 x 1.40 1.40 x 1.10 0.76 x 0.60)
U S B 接続タイプ	Flex 13 	130万画素 1,280 x 1,024	30-120 可変式	56 (42)	1.06 x 0.84 (0.76 x 0.60)
	Flex 3 	30万画素 640 x 480	25/50/100 選択式	46 (58)	0.84 x 0.62 (1.10 x 0.82)
	Slim 3U 	30万画素 640 x 480	30/60/120 選択式	(46, 58)	(0.84 x 0.62 1.10 x 0.82)
	V120:Trio 	30万画素 640 x 480	120	47	0.86 x 0.78
	V120:Duo 	30万画素 640 x 480	120	47	0.86 x 0.78

● PrimeX シリーズ / SlimX 13 は、OptiTrack コントロールソフトウェア「Motive」のバージョン 2.2 以上が必要です。

*1 レンズ視野角は、水平方向の視野角です。また、() 内はオプションで選択できます。

*2 1m 先の視野の () 内は、オプションレンズを選択した際の視野です。

		サイズ <WxHxDmm> 重量<g>	【参考】 14mmマーカーを 認識する距離 <m>	カメラ間同期・ 電源供給	外部同期	【参考】 PC動作環境	
GigE 接続タイプ	PrimeX 41	126 x 126 x 132 1,360	30	PoE/PoE+ハブ  ハブ1台当たり カメラ4台まで接続可能	eSync 2  同期信号の入力・ 出力共に可能	Windows 7,8,10 (64ビット) Core i5, 3.0GHz 以上 Direct X 9 8GB メモリ以上 ※ カメラ24台以上 の場合は、お問い 合わせください。	
	PrimeX 22	126 x 126 x 107 1,260	21	or  ハブ1台当たり カメラ12台まで接続可能			
	PrimeX 13	69 x 69 x 55 320	16	PoE/PoE+ハブ 			
	PrimeX 13W	69 x 69 x 55 320	9	ハブ1台当たり カメラ7台まで接続可能			
	SlimX 13	69 x 69 x 23 212	— (LED光源のないタイプ)	or  ハブ1台当たり カメラ23台まで接続可能			
USB 接続タイプ	Flex 13	54 x 81 x 42 187	9	OptiHub 2 	同期信号の 出力のみ可能	Windows 7,8,10 (64ビット) Core i5, 3.0GHz 以上 Direct X 9 4GB メモリ以上	
	Flex 3	45 x 75 x 37 100	6				
	Slim 3U	42 x 32 x 15 5 (基盤のみ、レンズ・ケース除く)	— (LED光源のないタイプ)				ハブ1台当たり カメラ6台まで 接続可能
	V120:Trio	584 x 41 x 51 1,300	8				専用アダプタ 
	V120:Duo	279 x 41 x 51 600	8				カメラ1台 (複数台のカメラ 接続不可)

●記載されている内容・仕様等は、予告なく変更される場合があります。●記載されている他社のシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

【デモ・見積もりのお問い合わせ先】

エ - スポイントシステムズ株式会社
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1丁目11番20号
イトーピア西天満ソアースタワー1103
Tel : 06(6311)3770 Fax : 06(6311)3880
E-mail : info@acepoint.co.jp
URL : <http://www.acepoint.co.jp/>



acepoint