












## OptiTrack カメラ スペックシート

		解像度 <pixel>	フレームレート <fps>	レンズ視野角 <°>	【参考】 1m先の視野 <WidthxHeight m>
G I G E 接続タイプ	Prime 41 	410万画素 2,048 x 2,048	30-180 可変式	51	0.95 x 0.95
	Prime 17W 	170万画素 1,664 x 1,088	30-360 可変式	70	1.40 x 0.91
	Prime 13 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	56 (42)	1.06 x 0.85 (0.79 x 0.63)
	Prime 13W 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	82	1.74 x 1.40
	Slim 13E 	130万画素 1,280 x 1,024	30-240 可変式	56 (42, 82)	1.06 x 0.85 (0.79 x 0.63, 1.74 x 1.40)
U S B 接続タイプ	Flex 13 	130万画素 1,280 x 1,024	30-120 可変式	56 (42)	1.06 x 0.85 (0.79 x 0.63)
	Flex 3 	30万画素 640 x 480	25/50/100 選択式	46 (58)	0.85 x 0.64 (1.10 x 0.82)
	Slim 3U 	30万画素 640 x 480	30/60/120 選択式	46 (58)	0.85 x 0.64 (1.10 x 0.82)
	V120:Trio 	30万画素 640 x 480	120	47	0.84 x 0.79
	V120:Duo 	30万画素 640 x 480	120	47	0.84 x 0.79

※レンズ視野角の( )内は、オプションで選択できます。また、1m先の視野の( )内は、オプションレンズを選択した際の視野です。

		サイズ <WxHxDmm> 重量<g>	【参考】 16mmマーカを 1x1pxで認識する 距離<m>	カメラ間同期・ 電源供給	外部同期	【参考】 PC動作環境
GigE 接続タイプ	Prime 41	126 x 126 x 136 1,450	30.5	PoE/PoE+ハブ  ハブ1台当たり カメラ4台まで接続可能	eSync 2 	Windows 7,8,10 (64ビット) Core i5, 3.0GHz以上 Direct X 9 8GB メモリ以上  ※ カメラ24台以上 の場合は、お問い 合わせください。
	Prime 17W	126 x 126 x 110 1,320	15.2	or  ハブ1台当たり カメラ12台まで接続可能		
	Prime 13	69 x 69 x 53 320	12.2	PoE/PoE+ハブ 	同期信号の入力・ 出力共に可能	
	Prime 13W	69 x 69 x 56 320	6.1	or  ハブ1台当たり カメラ7台まで接続可能		
	Slim 13E	69 x 69 x 23 212	— (LED光源のないタイプ)	ハブ1台当たり カメラ23台まで接続可能		
USB 接続タイプ	Flex 13	54 x 81 x 42 187	12.2	OptiHub 2 	同期信号の 出力のみ可能	Windows 7,8,10 (64ビット) Core i5, 3.0GHz以上 Direct X 9 4GB メモリ以上
	Flex 3	45 x 75 x 37 100	11			
	Slim 3U	42 x 32 x 15 5 (基盤のみ、レンズ・ケース除く)	— (LED光源のないタイプ)	ハブ1台当たり カメラ6台まで 接続可能		
	V120:Trio	584 x 41 x 51 1,300	11	専用アダプタ 	同期信号の 出力のみ可能	
	V120:Duo	279 x 41 x 51 600	11	カメラ1台 (複数台のカメラ 接続不可)		

●記載されている内容・仕様等は、予告なく変更される場合があります。●記載されている他社のシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

Acuity inc. アキュイティ株式会社

〒150-0002  
東京都渋谷区渋谷3丁目28-15 Shibuya S. Noguchi Bldg. 2F  
TEL:03-5774-6338 FAX:03-5774-6339  
Email:contact@acuity-inc.co.jp  
https://www.acuity-inc.co.jp

【デモ・見積もりのお問い合わせ先】



エースポイントシステムズ株式会社

〒530-0047  
大阪府大阪市北区西天満1丁目11番20号  
イトーピア西天満ソアーズタワー1103  
Tel : 06(6311)3770 Fax : 06(6311)3880  
E-mail : s-rikio@acepoint.co.jp  
URL : http://www.acepoint.co.jp/