

Versa^x



IP66

防塵 防水

対応

モーションキャプチャカメラ

■ 新カメラ Versa^x シリーズが登場！

OptiTrack の Versa^x シリーズは、IP66 準拠の防塵・防水対応モーションキャプチャカメラです。屋外や工場等の過酷な環境下でも、従来と変わらぬ高精度トラッキングを実現。

■ Versa^x シリーズの特徴

- 耐塵性能あり（保護等級 6 級）
- 耐水性能あり（保護等級 6 級）
- LED 照射部とカメラ本体が別体で用途に応じて購入が可能
- 屋内計測・屋外計測どちらも対応可能
- 豊富なラインナップで様々な計測に対応
- Prime^x シリーズと計測距離や画角が同等で併用使用も可能



※IP66 とは

IEC (国際電気標準会議) および JIS (日本工業規格) で定められた電気機器内への異物の侵入に対する保護等級 (JIS C0920) の 1 つであり、「IP66」は、強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない仕様のことを指す

Versa^Xカメラ ラインナップ詳細

豊富なラインナップ

Versa^Xカメラには、Versa^X 120 / Versa^X 41 / Versa^X 22 と 3 種類の異なる解像度のカメラが揃っています。また、Versa カメラの特徴として、LED リングの着脱が可能となっており、LED リングなしの Versa^X 120 / Versa^X 41 / Versa^X 22 に加え、LED リングありの Versa^X 120N / Versa^X 120W / Versa^X 41N / Versa^X 41W / Versa^X 22W が取り揃えられています。N 型・W 型の違いは対応レンズの視野角によるものであり、各カメラスペックは下記の通りです。



Versa^Xカメラ スペックシート

Versa ^X シリーズ	Versa ^X 120	Versa ^X 41	Versa ^X 22
			
LED リング ^{※1} 付属製品	Versa ^X 120N / 120W	Versa ^X 41N / 41W	Versa ^X 22W
解像度 (pixel)	4,096×3,072	2,048×2,048	2,048×1,088
フレームレート (fps)	20-1,000	20-1,000	20-1,000
対応レンズと視野角	51°×39° (24mm) 65°×51° (18mm)	51°×51° (12mm) 67°×67° (8.9mm)	81°×48° (6.8mm)
トラッキング距離 ^{※2} パッシブ / アクティブ	・ 120 — / 91m ・ 120N 40m / 91m ・ 120W 40m / 91m	・ 41 — / 45m ・ 41N 30m / 45m ・ 41W 21m / 30m	・ 22 — / 30m ・ 22W 21m / 30m
サイズ (H×W×Dmm)	・ 120 150×150×157 ・ 120N 160.8×160.8×164.3 ・ 120W 160.8×160.8×164.3	・ 41 115×115×130 ・ 41N 126×126×140 ・ 41W 126×126×137	・ 22 115×115×108 ・ 22W 126×126×113
重量 (g)	・ 120 2,100 ・ 120N 3,740 ・ 120W 3,740	・ 41 1,000 ・ 41N 1,920 ・ 41W 1,910	・ 22 1,010 ・ 22W 1,860

※1 LED リング付属製品：LED リングなしの 120/41/22 とは別に、N 型・W 型があり、対応レンズが異なります。

※2 トラッキング距離：14mm マーカーのトラッキングが可能な最大距離（目安）となります。

●記載されている内容・仕様等は、予告なく変更される場合があります。●記載されている他社のシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。



エースポイントシステムズ株式会社

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満1-11-20

イトーピア西天満ソアーズタワー1103

TEL : 06-6311-3770 / FAX : 06-6311-3880

Mail : info@acepoint.co.jp