

温度計

風速計・交換器
マルチ環境計測器

気圧・差圧計
交換器

湿度計・温度ロガー
サーモグラフィ・交換器

湿度計・湿度ロガー
交換器

ポータブル排ガス分析計

その他測定器

プローブアクセサリ

中心温度計 testo 905-T1 / 表面温度計 testo 905-T2

温度



testo 905-T1

温度



testo 905-T2

	testo 905-T1	testo 905-T2
センサ	K熱電対	
測定範囲	-40~+350℃	
精度±1digit	±1℃(代表値)	±(1℃+測定値の1%)
分解能	0.1℃	
動作温度	0~+40℃	
応答速度	10秒	5秒
バッテリー	単4アルカリ乾電池×3本(約1,000時間)	
プローブ寸法	200mm×φ3mm	150mm×φ3mm, 先端φ12mm
質量	80g	

ディスプレイ一体型スティック温度計

testo 905-T1

testo 905-T1は、応答性の高いK熱電対センサを採用したディスプレイ一体型の中心温度計です。

testo 905-T2

testo 905-T2は、K熱電対センサを採用したパネ式の表面温度計です。センサヘッドはクロスバンド(十字)になっており、凹凸のある表面温度でも高速&高精度で測定します。

特長

- ・短時間なら+500℃まで測定可能
- ・ディスプレイは180°回転可能
- ・簡単操作



ディスプレイ部分は回転可能

製品	型番	標準価格(税別)
testo 905-T1	0560 9055	¥9,500
同梱品:本体、乾電池		
testo 905-T2	0560 9056	¥14,500
同梱品:本体、乾電池		

高精度サーミスタ温度計 testo 110

温度



要プローブ

最適なプローブをP48からお選びください。

低価格の高精度温度計

testo 110は、サーミスタセンサの高精度温度計です。用途に合わせて気体用、表面用、芯温用などのプローブを取り揃えています。

特長

- ・赤外線プリンタで印刷可能(P60参照)
- ・音響アラーム

機能

- ・バックライト ・ TopSafeプロテクタ ・ ホールド機能
- ・最大/最小値表示機能 ・ プリントアウト機能

測定範囲	-50~+150℃	
本体精度 ±1digit	±0.2℃(代表値)	
分解能	0.1℃	
動作温度	-20~+50℃	
バッテリー	9Vブロック型電池(バックライトオフ時:約200時間)	
外形寸法	182×64×40mm	
質量	171g	

製品	型番	標準価格(税別)
testo 110	0560 1108	¥24,000
同梱品:本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
TopSafeプロテクタ	0516 0221	¥6,600
システムケース(本体、プローブ用)	0516 0201	¥9,900
ソフトケース	0516 0210	¥6,600